


| | | | |
|--|--|--|---|
| Název Kanystř na pohonné hmoty KOMBI, objem 2,5 a 6 litrů, s UN certifikací | | | |
| Kód výrobku KPHM-KOMBI UN | | | |
| Výrobek - specifikace | | | Náhled |
| Materiál HDPE | Barva zelená | |  |
| Hmotnost 850 ±50 g | Hlavní rozměry (v x š x h) 314 x 318 x 167 mm | | |
| Vnitřní průměr hrdla 30,8 ±0,4 mm | Maximální objem 3,1 ±0,01 l a 7,0 ±0,01 l | | |
| Speciální znaky HDPE symbol, datum výroby, UN kód, trojúhelník pro nevidomé, logo J.P. PLAST. | | | |
| Uzávěr - specifikace / varianty | | | |
| Typ U-s komínkem PHM | Provedení základní | Kroužek originality <input type="checkbox"/> | Doplňující informace 2x |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| Materiál - uzávěr HDPE | Materiál - těsnění pryž | | Utahovací moment - |
| Příslušenství - Typ U-PHM pro nál.krak | Popis uzávěr pro nálevní krak na pohonné hmoty | | Doplňující informace 1x |
| JPPCZ NK-PHM | nálevní krak | | 1x |
| Poutko PHM | | | 1x |
| Speciální provedení Další barvy po dohodě, stanovené minimální množství pro objednání (prosím, kontaktujte nás). | | | |
| Povolení pro UN (ADR/RID, IATA, IMDG, RTDG) 3H1 / Y / 120 / ** | | Chemická snášenlivost Smáčecí roztok, kyselina octová, white spirit, kyselina dusičná (55%), voda, n-butylacetát/smáčecí roztok nasycený n-butylacetátem. | |
| Balení Euro paleta:(80 x 120 x 168 cm) = 85 ks (5 vrstev x 17 ks), ovinuté fólií. | | | |
| Způsob přepravy plných kanystřů - | | | |
| Zákonné požadavky | | | |
| Těžké kovy, škodlivé a nebezpečné látky | | Výše popsané výrobky jsou v souladu se Zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (94/62/EC/EN): množství těžkých kovů (olovo, kadmium, rtuť, šestimocný chrom) v žádném případě nepřesahuje limit 100 ppm | |
| Poznámky Polyethylenový výrobek je odolný vůči široké škále chemikálií, pokud si nejste jisti, prosím, kontaktujte nás. | | | |
| Výrobky i balení, dodávané společností J.P. PLAST, s.r.o., neobsahují škodlivé ani nebezpečné látky, které by mohly negativně ovlivňovat zdraví nebo životní prostředí. | | | |
| Datum vystavení duben 2019 | Vydání číslo 5 | Platnost dokumentu Specifikace obsahuje obecné informace, speciální požadavky nejsou uvedeny. Údaje jsou platné k uvedenému datu. Aktuálnost dokumentu si ověřte na www.jpplast.eu | |