

Název Kanystř na pohonné hmoty, objem 5 litrů, s UN certifikací			
Kód výrobku KP-5 UN		Výhradní obchodní zastoupení pro ČR a SR: DF Partner s.r.o., Závěšice 165, Vizovice	
Výrobek - specifikace		Náhled	
Materiál HDPE	Barva žlutá, červená, zelená, modrá, černá, stříbrná		
Hmotnost 340 ±20 g	Hlavní rozměry (v x š x h) 252 x 255 x 125 mm		
Vnitřní průměr hrdla 30,8 ±0,4 mm	Maximální objem 5,59 ±0,01 l		
Speciální znaky HDPE symbol, datum výroby, UN kód, trojúhelník pro nevidomé.			
Uzávěr - specifikace / varianty			
Typ U-s komínkem PHM	Provedení základní	Kroužek originality <input type="checkbox"/>	Doplnující informace 1x
		<input type="checkbox"/>	
Materiál - uzávěr HDPE	Materiál - těsnění pryž		Utahovací moment -
Příslušenství - Typ U-PHM pro nál.krak	Popis uzávěr pro nálevní krak na pohonné hmoty		Doplnující informace 1x
JPPCZ NK-PHM	nálevní krak		1x
Poutko PHM			1x
Speciální provedení Další barvy po dohodě, stanovené minimální množství pro objednání (prosím, kontaktujte nás).			
Povolení pro UN (ADR/RID, IATA, IMDG, RTDG) 3H1 / Y / 120 / **		Chemická snášenlivost Smáčecí roztok, kyselina octová, white spirit, kyselina dusičná (55%), voda, n-butylacetát/smáčecí roztok nasycený n-butylacetátem.	
Balení LDPE pytel (v x š h): 129 x 52 x 25 cm = 20 ks Euro paleta: 80 x 120 x 220 cm = 216 ks (8 vrstev x 27 ks), ovinuté fólií -			
Způsob přepravy plných kanystřů -			
Zákonné požadavky			
Těžké kovy, škodlivé a nebezpečné látky		Výše popsané výrobky jsou v souladu se Zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (94/62/EC/EN): množství těžkých kovů (olovo, kadmium, rtuť, šestimocný chrom) v žádném případě nepřesahuje limit 100 ppm.	
Poznámky Polyethylenový výrobek je odolný vůči široké škále chemikálií, pokud si nejste jisti, prosím, kontaktujte nás. Výrobky i balení, dodávané společností J.P. PLAST, s.r.o., neobsahují škodlivé ani nebezpečné látky, které by mohly negativně ovlivňovat zdraví nebo životní prostředí.			
Datum vystavení červen 2015	Vydání číslo 6	Platnost dokumentu Specifikace obsahuje obecné informace, speciální požadavky nejsou uvedeny. Údaje jsou platné k uvedenému datu. Aktuálnost dokumentu si ověřte na www.jpplast.eu	

